

SUPER SEAL

GEAVANCEERD OLIE ANTI-LEK ADDITIEF

OMSCHRIJVING

Elimineert olielekken aan motor en versnellingsbak. Verbetert de motorolie-eigenschappen.

VOORDELEN

- Herstelt en voorkomt olielekken door slechte elasto-plastische afdichtingen.
- Hernieuwt de olie-afdichtingen van de motor gemaakt uit rubber en plastic samenstelling.
- Verlaagt het oliegebruik.
- Vermindert blauwe en rokende uitlaatgassen.
- Onschadelijk voor de katalysator en roetfilter.
- Voorkomt schade aan het milieu door oliedruppels van de motor of versnellingsbak.



EIGENSCHAPPEN

- Bevat actieve synthetische componenten welke de afdichtingen regeneert en opnieuw soepel maakt.
- Heeft geen invloed op de smerende eigenschappen van de olie die aanwezig is in de motor.

TOEPASSING

Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, transmissie en hydraulische systemen. Zowel voor minerale als semi-synthetische en vol synthetische oliën (uitgezonderd remolie).

GEBRUIKSAANWIJZING

Voeg één dosis XENUM Super Seal toe aan de motorolie bij warme motor. Het product kan op elk moment toegevoegd worden aan de reeds aanwezige motorolie. Het werkende effect van de afdichting zal pas werken na een 600 – 800 km na toevoeging. 1 dosis van 350 ml is voldoende voor 3 tot 7 liter olie.

KARAKTERISTIEKEN

Fysische toestand:	vloeibaar	Ontledingstemperatuur:	Niet bepaald.
Kleur:	barnsteenkleurig	Oxiderende eigenschappen:	niet oxiderend.
pH:	Niet bruikbaar.	Dampspanning:	Niet bepaald.
Smeltpunt:	< 0 °C	Dichtheid (bij 20 °C):	0,865 g/cm ³
Beginkookpunt en kooktraject:	> 200 °C	Verdelingscoëfficiënt:	Niet bepaald.
Vlampunt:	> 110 °C	Viscositeit / kinematisch:	Niet bepaald.
Zelfontbrandingstemperatuur:		Verdampingsnelheid (bij 20 °C):	Niet bepaald.
vast:	Niet bepaald.		
gas:	Niet bepaald.		

VERPAKKING

350 ml flacon (12 x 350 ml karton) - 1L flacon (12 x 1L karton)