

VALVEX

LOODVERVANGER

OMSCHRIJVING

Valvex loodvervanger is een zelfvermengende hoogstaande additievencombinatie dat de klepzittingen beschermt en hun slijtage vermindert bij gebruik van loodvrije benzine.

BASISVOORDELEN

- Beschermt en smeert de kleppen en klepzittingen.
- Zelf vermengend.
- Vlottere motorwerking.
- Verbetert de motorbetrouwbaarheid.

EIGENSCHAPPEN

- Vormt een beschermende smeerfilm op de kleppen en klepzittingen, zoals deze gevormd door het lood in loodhoudende benzine.
- Beschermt de niet-geharde klepzittingen tegen voortijdige slijtage, verhindert de vorming van micro- lassing.
- Heeft geen invloed op het octaangetal.
- Tast de katalysator niet aan.

TOEPASSING

Voor alle twee- en viertaktbenzinemotoren, met of zonder turbo. Wij raden dit aan voor alle klassieke motoren die voorheen op benzine met lood draaiden en nu op loodvrije benzine draaien.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voeg 25 ml per 25 liter benzine toe (1:1000) vòòr het tanken.

KARAKTERISTIEKEN

Fysische toestand:	vloeibaar	Ontledingstemperatuur:	Niet bepaald.
Kleur:	kleurloos	Oxiderende eigenschappen:	niet oxiderend.
pH:	Niet bruikbaar.	Dampspanning (bij 20 °C):	0,95 hPa
Smeltpunt:	- 20 °C	Dichtheid (bij 20 °C):	0,8 g/cm ³
Beginkookpunt en kooktraject:	200 °C	Wateroplosbaarheid (bij 20 °C):	niet mengbaar
Flampunt:	65 °C	Verdelingscoëfficiënt:	Niet bepaald.
Ontstekingstemperatuur:	>200 °C	Viscositeit / kinematisch (bij 40 °C):	1,45 mm ² /s
Zelfontbrandingstemperatuur		Verdampingssnelheid (bij 20 °C):	Niet bepaald.
vast:	Niet bepaald.		
gas:	Niet bepaald.		

VERPAKKING

250 ml flacon met dosering systeem (20 x 250 ml karton)

